

FICHE TECHNIQUE

Ecran plein jour LED

Vous avez choisi l'appui d'un écran LED pour votre évènement, nous vous en remercions. Pour recevoir ce type de matériel en extérieur, veuillez suivre les indications ci-dessous.

LIVRAISON SUR SITE

Camion 3T5, 20m3 avec hayon au plus près de l'installation.
Zone plate, accessibilité impérative sur la hauteur du véhicule (3m25)

IMPLANTATION (taille maxi, pieds inclus)

8m de largeur, 3m de profondeur
Hauteur maxi 5m40, Sol plat obligatoire

SECURITE PUBLIQUE

2 haubans face avant, 2 haubans face arrière
→ Fournir 2 plots de lestage type GBA

10 barrières Vauban pour la protection de l'écran et arrivée électrique

ALIMENTATION

220V 16A, 2 circuits indépendants impératif à moins de 10m de l'écran PC16 ou P17

TIMING

3h de montage et test - 1h30 de démontage



CONDITIONS DE MONTAGE

La mise à disposition de haubans est impérative. Sans cette sécurité, l'écran ne sera pas monté.

Au-delà de 40Km/h de vent, Média Son se réserve le droit de descendre l'écran en place.



CARACTERISTIQUES

Pied de pont	ALT550
Poutre	Alu tri ASD 290
Bumper	Elingué 9 x 100Kg
Pixel pitch	4,81mm
Type de LED	SMD2727
Taille du module	250mm x 250mm
Densité pixel	43264 pixels/m²
Luminosité	>5 000 cd/m²
Panneau de résolution	104 x 104 points
Consommation	300w max/dalle
Matériel pression	Moulage sous aluminium
Fréquence de rafraichissement	>2 000Hz
Niveau de gris	16 bit
Angle de vue	H 140° - V 140°
Taille de la dalle	50cm x 50cm x 8cm
Poids de la dalle	9Kg
Note IP	IP65 – IP54
Température	-20°C ~ 60°C
Humidité d'exploitation	10% ~90% RH
Entrée processeur	HDMI – SDI – VGA V1 – V2 - DVI
Certification	CE – RoHs - FCC

GRUPE
MEDIA SON
Donnez vie à vos événements...



2 ZA les Piboules - 84300 Les Taillades
04 86 69 43 10

www.media-son.com – contact@media-son.com

FICHE TECHNIQUE

Ecran plein jour LED

DIFFUSION :

Prévoir un ordinateur de diffusion avec prise HDMI.

Le ou les fichiers doivent être sur le disque dur de l'ordinateur et testés avant l'évènement.

Média son ne peut être tenu pour responsable de la qualité des fichiers diffusés ou de la qualité de l'ordinateur.

Pour une diffusion TV, fournir le kit antenne/câble/décodeur TNT déjà installé et programmé. Sortie décodeur HDMI.

